Mesterséges intelligenciával (AI) készült magyar fordítás a Tennant hivatalos angol nyelvű prospektusából. Eltérés esetén az angol eredeti az irányadó.

CS16 mikro gyalogkíséretű súroló-szárítógép

A CS16 kompakt, megbízható és könnyen kezelhető mikro súroló-szárítógép, amely szűk helyeken is hatékonyan tisztít. Egyszerű kezelőszervei, alacsony kialakítása és ergonomikus fogantyúja könnyű használatot biztosít. Ideális a nehezen elérhető helyekre, például kórházakban, üzletekben és irodákban.



- Fordulékony, a nehezen elérhető helyeken is súrol
- Nagy tartálykapacitás kis géppel
- Egyszerű és kényelmes kezelés



ECO üzemmód: kisebb zajszint, hosszabb üzemidő



Kis helyen tárolható, könnyen lehajtható fogantyúval



Könnyen kivehető szennyvíztartály a tisztításhoz és az akkumulátor eléréséhez

A CS16 belülről

1. Kényelmes markolat és állítható fogantyú az ergonomikus kezelésért.
2. 3 fokozatú szívómotor az erős vízfelszedésért
3. Nagy kapacitás: 15 l tisztavíztartály, 16,5 l szennyvíztartály
4. A parabolikus szívófej követi a gép mozgását, kiváló vízfelszedéssel
5. Kefeburkolat tartós anyagból
6. Egyszerű, szerszám nélküli, érintésmentes kefecsere



CS16 műszaki adatai

JELLEMZŐ	MŰSZAKI ADAT	
	AKKUMULÁTOROS	HÁLÓZATI
Munkaszélesség	350 mm	
Elméleti max. teljesítmény (óránként)	1300 m^2	
Becsült területteljesítmény	950 m^2	
Max. sebesség	3,5 km/h	
Kefefordulatszám	140	
Kefe-/padnyomás	25 kg	
Tisztavíztartály	15 l	
Szennyvíztartály	16,5 l	
Üzemidő normál | ECO mód (max. óra)*	60 perc | 70 perc	korlátlan
Tápfeszültség	24 V	240 V
Hossz x szélesség x magasság (felállított fogantyúval) Hossz x szélesség	950 x 450 x 1200 mm	
x magasság (tárolási helyzet, lehajtott fogantyúval)	950 x 450 x 665 mm	
Tömeg (akkumulátor nélkül)	36 kg	37,5 kg
Zajszint (a kezelő fülénél)**	68 dB(A) | 66 dB(A) (ECO mód)	70 dB(A)

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak, és a gép használata során eltérhetnek; átlagértékeket tüntettünk fel.
** Az üzemidők folyamatos súrolásra vonatkoznak.*
*** A CE-megfelelőséghez a zajszintet A-súlyozott hangnyomásszintként mérjük az ISO 11201 szerint, és az ISO 4871 szerint adjuk meg.*

Bemutatóért vagy további információért
hívja a +36 23 880 860 számot, vagy írjon: info@tenrom.hu

TENNANT MAGYARORSZÁG KFT.
tenrom.hu

cs16-brochure-en-emea 1/22 ©2022 The Tennant Company.