Mesterséges intelligenciával (AI) készült magyar fordítás a Tennant hivatalos angol nyelvű prospektusából. Eltérés esetén az angol eredeti az irányadó.

S680

Kompakt akkumulátoros vezetőüléses seprőgép



Megbízható teljesítmény kompakt seprőgépben
Az S680 egyszerűen kezelhető, nagyon fordulékony, kompakt vezetőüléses seprőgép. Szűk helyeken és nagy, nyitott tereken is hatékonyan tisztít könnyű és közepes igénybevételnél. Akkumulátoros üzemével csendesen dolgozik és óvja a levegő minőségét.



Kompakt kialakítás
A kis fordulási sugár és az első kerekes kormányzás révén a létesítmény sok pontjára könnyen eljut.



Sokoldalú tisztítás
Nyomot nem hagyó anyagaival és a felülethez automatikusan igazodó, önbeálló főkefével különféle kemény és szőnyegpadlót tisztít.



Egyszerű kezelés
Az előre beállított üzemmódokkal rendelkező, könnyen kezelhető vezérlés biztos működést és egyszerű betanítást biztosít.

Az S680 belülről

1. Egyértelmű kezelőszervek három előre beállított üzemmóddal a könnyű kezelésért és betanításért.

2. Nagy, 70 literes szeméttartály: maximális termelékenység, hosszabb műszakok.

3. 1050 mm-es seprési szélesség két oldalsó kefével: széles sávban, rövidebb idő alatt tisztít.

4. Alacsony ürítésű szeméttartály beépített fogantyúval az ergonomikus és biztonságos kezelésért.

5. Szabad kilátás: kiváló rálátás a kezelőnek és nagyobb biztonság.

6. Beépített porvédő csappantyú: a nagyobb szemetet is biztosan a tartályban tartja.

7. Állítható oldalsó kefe-fordulatszám: a kezelő a feladathoz igazíthatja a kefe sebességét.

8. Automatikusan önbeálló kefe: kemény és puha padlón, beltéren és kültéren is hatékonyan tisztít, sokféle felhasználásra.



S680 műszaki adatai

JELLEMZŐ	MŰSZAKI ADAT
Seprőrendszer típusa	átdobós
Seprési szélesség (fő seprőrendszer)	650 mm
Seprési szélesség (oldalsó kefével)	1050 mm
Teljesítmény óránként: maximum (teljes sebesség, átfedés nélkül)	6300 m^2
Teljesítmény óránként: átlag (4,8 km/h, 75 mm átfedés)	4700 m^2
Szeméttartály térfogata	70 l
Szeméttartály ürítési magassága	alacsony, kézi
Max. sebesség	6,0 km/h
Max. emelkedő	9,1° / 16%
Energiaforrás	akkumulátor

JELLEMZŐ	MŰSZAKI ADAT
Üzemidő (max., perc)	220
Rendszerfeszültség	24 V
Szűrő típusa	lapszűrő, szövet
Szűrőfelület	3,8 m^2
Szűrési hatásfok	5 µm
Thermo-Sentry™	alapfelszereltség
Ülés-biztonsági kapcsoló	alapfelszereltség
Sárga villogó	alapfelszereltség
Min. fordulási folyosószélesség	2400 mm
Hossz x szélesség x magasság	1400 x 816 x 1142 mm
Tömeg (akkumulátor nélkül)	173 kg

*A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak, és a gép használata során eltérhetnek; átlagértékeket tüntettünk fel. * Az üzemidők folyamatos seprésre vonatkoznak.*

Bemutatóért vagy további információért
hívja a +36 23 880 860 számot, vagy írjon: info@tenrom.hu

TENNANT
MAGYARORSZÁG
tenrom.hu

©2023 The Tennant Company.