Mesterséges intelligenciával (AI) készült magyar fordítás a Tennant hivatalos angol nyelvű prospektusából. Eltérés esetén az angol eredeti az irányadó.

S780



Kompakt akkumulátoros vezetőüléses seprőgép

Nagy teljesítményű kompakt seprőgép
Az S780 termelékeny, kompakt, akkumulátoros seprőgép, amely könnyen kezelhető és karbantartható. Könnyű és közepes igénybevételű beltéri és kültéri környezetben is hatékonyan tisztít. Akkumulátoros üzemével csendesen dolgozik és óvja a levegő minőségét.



Egyszerű kezelés és karbantartás
Egyértelmű kezelőszervek, automatikus szűrőtisztítás és szerszám nélküli főkefecsere a biztos működésért.



Hatékonyabban, tovább
A nagy szeméttartály és a széles seprési sáv révén a kezelő hosszabban dolgozhat megszakítás nélkül.



Sokoldalú teljesítmény
A két oldalsó kefe hatékonyan tisztítja a szegélyeket, az erős szívás és a hatékony porszűrés pedig sokféle környezetben kiváló seprést biztosít.

Az S780 belülről

1. Egyértelmű kezelő-szervek: könnyű kezelés és betanítás.

2. Nagy, 67 literes szeméttartály: maximális termelékenység, hosszabb műszakok.

3. 1200 mm-es seprési szélesség két oldalsó kefével: széles sávban, rövidebb idő alatt tisztít.

4. Alacsony ürítésű tartály könnyen üríthető gyűjtőedényekkel, egyszerű szemételtávolítás.

5. Magasan elöl elhelyezett ülés: szabad kilátás a gép körül.

6. Beépített porvédő csappantyú: a nagyobb szemetet is biztosan a tartályban tartja.

7. Rugós oldalsó kefék: védelem oldalirányú ütközés ellen, kisebb fenntartási költség.

8. Erős szívó- ventilátor: hatékony seprés poros környezetben is.



S780 műszaki adatai

JELLEMZŐ	MŰSZAKI ADAT
Seprőrendszer típusa	átdobós
Seprési szélesség (fő seprőrendszer)	680 mm
Seprési szélesség (oldalsó kefével)	1200 mm
Teljesítmény óránként: maximum (teljes sebesség, átfedés nélkül)	7440 m²
Teljesítmény óránként: átlag (4,8 km/h, 75 mm átfedés)	5430 m²
Szeméttartály térfogata	67 l
Szeméttartály ürítési magassága	alacsony, kézi
Max. sebesség	6,2 km/h
Max. emelkedő	6,8° / 12%
Energiaforrás	akkumulátor

JELLEMZŐ	MŰSZAKI ADAT
Üzemidő (max., perc)	180
Rendszerfeszültség	24 V
Szűrő típusa	lapszűrő, szövet
Szűrőfelület	3,3 m²
Szűrési hatásfok	5 µm
Thermo-Sentry™	alapfelszereltség
Ülés-biztonsági kapcsoló	alapfelszereltség
Sárga villogó	alapfelszereltség
Min. fordulási folyosószélesség	2750 mm
Hossz x szélesség x magasság	1615 x 905 x 1210 mm
Tömeg (akkumulátor nélkül)	258 kg

*A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak, és a gép használata során eltérhetnek; átlagértékeket tüntettünk fel. * Az üzemidők folyamatos seprésre vonatkoznak.*

Bemutatóért vagy további információért
hívja a +36 23 880 860 számot, vagy írjon: info@tenrom.hu

TENNANT
MAGYARORSZÁG
tenrom.hu

©2023 The Tennant Company.