Mesterséges intelligenciával (AI) készült magyar fordítás a Tennant hivatalos angol nyelvű prospektusából. Eltérés esetén az angol eredeti az irányadó.

T1581



Vezetőüléses súrológép

Nagyobb termelékenység
Növelje tisztítási teljesítményét és tartsa padlóit a legjobb állapotban egy sokoldalú, könnyen kezelhető, közepes méretű súroló-szárítógéppel. A T1581 nagy kemény padlófelületeket tisztít hatékonyan enyhe és közepes szennyeződés és foltok esetén, például logisztikában, kereskedelemben és gyártásban. Elérhető technológiák

- ec-H2O NanoClean® technológia
- Tisztítószer-adagolás



Nagy tartálykapacitás
Nagyobb termelékenység 218 literes tisztavíztartállyal.



Egyszerű kezelés
Könnyen kezelhető kezelőszervek, egygombos indítás, gyors betanítás.



Takarékos vegyszerhasználat
A beépített tisztítószer-adagoló folyamatos működést és költségmegtakarítást biztosít.

A T1581 belülről

1. Egyszerű kezelés 3 előre beállított programmal: a kezelő a feladathoz legjobban illőt választja.

2. Egyenletes tisztítási teljesítmény egyenetlen felületen is: az önbeálló rendszer automatikusan a padlóhoz igazítja a súrolófej magasságát.

3. Gyors, tiszta tartály-leeresztés nagy, szorítós szennyvíz-leeresztő tömlővel.

4. Nagy tisztavíztartály szintjelzővel és leeresztőtömlővel.

5. Egyenletes víz-felszedés a tartós, V alakú szívófejjel és a gyári Linatex® gumilapokkal.

6. Rövidebb karbantartási idő: a szervizbarát kialakításnak köszönhetően a napi karbantartási és szervizpontok könnyen elérhetők.



T1581 műszaki adatai

	MŰSZAKI ADAT	
JELLEMZŐ	**1050 mm** TÁRCSÁS	**1000 mm** HENGERKEFÉS
Munkaszélesség	1049 mm	984 mm
Elméleti max. teljesítmény	6458 m^2/óra	7085 m^2
Súrolási sebesség	7,2 km/h	
Kefefordulatszám	200 ford/perc	1000 ford/perc
Kefenyomás	116 kg	37 kg
Tisztavíztartály	218 l	
Szennyvíztartály	237 l	
Üzemidő	max. 5 óra (savas akkumulátor) / max. 4 óra (zselés akkumulátor)	
Akkumulátorfeszültség	36V	
Méretek (H x Sz x M)	2006 x 1180 x 1508 mm	
Szívófej szélessége	1380 mm	
Tömeg (a legnehezebb akkumulátorral)	1150 kg	1175 kg
Külső fordulási sugár (faltól falig)	2440 mm	2570 mm
Max. emelkedő	16%	
Zajszint (a kezelő fülénél)***	77 dBA	79 dBA

*A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. * A becsült területteljesítmény a 2004-es ISSA takarítási időnormák kézikönyvének gyakorlati sebesség- és ürítési/töltési időnormáin alapul. ** Az üzemidők folyamatos súrolásra vonatkoznak. *** Zajszint az ISO 11201 szerint, az American Association of Cleaning Equipment Manufacturers és az OSHA ajánlása alapján.*

Bemutatóért vagy további információért
hívja a +36 23 880 860 számot, vagy írjon: info@tenrom.hu

TENNANT MAGYARORSZÁG KFT.
tenrom.hu

©2023 The Tennant Company.