Mesterséges intelligenciával (AI) készült magyar fordítás a Tennant hivatalos angol nyelvű prospektusából. Eltérés esetén az angol eredeti az irányadó.



T191

Kis gyalogkíséretű súroló-szárítógép

Egyszerű használat a nehezen elérhető helyeken
A T191 kis méretű, fordulékony és megbízható súroló-szárítógép, amely könnyen kezelhető vezérléssel hatékonyan tisztít. A kis géphez mért nagy tartálykapacitás és a strapabíró alkatrészek nagy termelékenységet tesznek lehetővé. Ideális kisebb, szűk területekre üzletekben, étkezdékben és irodákban.

Gondtalan üzemeltetés és karbantartás opcionális lítium-ion akkumulátorral.



Egyszerű használat
A kis méretnek, az ergonomikus fogantyúnak és a fordulékony kialakításnak köszönhetően a szűk és nehezen elérhető helyek is könnyen tisztíthatók.



Termelékenység kis méretben
A kompakt gépeknél nagyobb termelékenység a nagy tartálykapacitással és a széles súrolási sávval.



Kis helyen tárolható
Kis alapterület és könnyen lehajtható fogantyú.

A T191 belülről

1. Kevesebb fáradtság az állítható fogantyúval és a kényelmes markolattal.

2. 3 fokozatú szívómotor a hatékony vízfelszedésért.

3. Könnyen kivehető szennyvíztartály a gyors tisztításhoz és az akkumulátor eléréséhez.

4. Nagy termelékenység nagy tartálykapacitással és hosszú üzemidővel.

5. Kiváló szárítás és egyenletes vízfelszedés a parabolikus szívófej alakjának és helyzetének köszönhetően.

6. Egyszerűbb betanítás: sárga érintési pontok a napi megelőző karbantartáshoz.



T191 műszaki adatai

JELLEMZŐ	PADMEGHAJTÁSOS	HÁLÓZATI
Munkaszélesség	455 mm	
Elméleti max. teljesítmény (óránként)	1631 m^2/óra	
Becsült területteljesítmény (óránként)*	1187 m^2/óra	
Súrolási sebesség	3,5 km/h	
Kefe-/padfordulatszám	140 ford/perc	
Kefe-/padnyomás	21 kg	
Tisztavíztartály	28 l	
Szennyvíztartály	30 l	
Üzemidő (max. óra)**	2,5	-
Akkumulátorfeszültség	24V (2x12)	-
Méretek – H x Sz x M (felállított fogantyúval) Méretek – H x Sz x M	960 x 550 x 1220 mm	
(tárolási helyzet, lehajtott fogantyúval)	960 x 550 x 718 mm	
Szívófej szélessége	550 mm	
Tömeg (a legnehezebb akkumulátorral)	93 kg	48 kg
Zajszint (a kezelő fülénél)***	69 dB	80 dB

*A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. * A becsült területteljesítmény a 2004-es ISSA takarítási időnormák kézikönyvének gyakorlati sebesség- és ürítési/töltési időnormáin alapul. ** Az üzemidők folyamatos súrolásra vonatkoznak. *** Zajszint az ISO 11201 szerint, az American Association of Cleaning Equipment Manufacturers és az OSHA ajánlása alapján.*

T191 lítium-ion műszaki adatai

JELLEMZŐ	PADMEGHAJTÁSOS	
Munkaszélesség	455 mm	
Elméleti max. teljesítmény (óránként)	1631 m²/óra	
Becsült területteljesítmény (óránként)*	1187 m²/óra	
Súrolási sebesség	3,5 km/h	
Kefe-/padfordulatszám	140 ford/perc	
Kefe-/padnyomás	21 kg	
Tisztavíztartály	28 l	
Szennyvíztartály	30 l	
Akkumulátor	50 Ah lítium-ion	
típusa Töltő típusa	Külső töltő	Beépített töltő
Töltési idő (max. óra)**	2h30	5h30
Üzemidő (max. óra)**	1h30	1h30
Akkumulátorfeszültség	27,8 V	
Méretek – H x Sz x M (felállított fogantyúval) Méretek – H x Sz x M	960 x 550 x 1220 mm	
(tárolási helyzet, lehajtott fogantyúval)	960 x 550 x 718 mm	
Szívófej szélessége	550 mm	
Tömeg (a legnehezebb akkumulátorral)	66 kg	
Zajszint (a kezelő fülénél)***	69 dB	
Vegyszeradagolás	Nem elérhető	

*A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. * A becsült területteljesítmény a 2004-es ISSA takarítási időnormák kézikönyvének gyakorlati sebesség- és ürítési/töltési időnormáin alapul. ** Az üzemidők folyamatos súrolásra vonatkoznak. *** Zajszint az ISO 11201 szerint, az American Association of Cleaning Equipment Manufacturers és az OSHA ajánlása alapján.*

Bemutatóért vagy további információért hívja a +36 23 880 860 számot, vagy írjon: info@tenrom.hu

©2025 A Tennant Company logó és az „®" jellel jelölt egyéb védjegyek a Tennant Company Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei. A Tennant Company termékeit a Tennant Company leányvállalatai és forgalmazói értékesítik és szervizelik. Minden jog fenntartva.

Tennant Magyarország
tenrom.hu