Mesterséges intelligenciával (AI) készült magyar fordítás a Tennant hivatalos angol nyelvű prospektusából. Eltérés esetén az angol eredeti az irányadó.

REINVENT HOW THE WORLD CLEANS

T291



Kis gyalogkíséretű súroló-szárítógép

Nagy érték kis méretben
Sokat nyújt ez a kis súroló-szárítógép: egyértelmű kezelőszervek, kényelmes ergonómia és egyszerű kezelés. A napi karbantartást megkönnyíti a szennyvíztartály nagy fedélnyílása, a szerszám nélküli kefe-/padcsere és a sárga érintési pontok. Tökéletes választás azoknak a létesítményüzemeltetőknek, akik termelékeny, könnyen kezelhető és könnyen karbantartható gépet keresnek.

Elérhető technológiák

ec-H2O NanoClean®
vegyszeradagoló rendszerrel

Gondtalan üzemeltetés és karbantartás opcionális lítium-ion akkumulátorral.



Kényelmes és fordulékony
A kiváló manőverezhetőség és a kényelmes markolatú, állítható fogantyú ergonomikus, kényelmes munkát biztosít.



Egyszerű kezelés
Könnyű kezelés és egyszerű betanítás az előre beállított tisztítási programokkal.



Hosszabb üzemidő
Az ECO móddal kisebb a zajszint és a vízfogyasztás, hosszabb az üzemidő.

A T291 belülről

1. Önbeálló kefe- technológia az optimális tisztításért különféle felületeken.

2. Egyértelmű kezelőszervek előre beállított tisztítási programokkal, normál és ECO móddal: könnyű kezelés és betanítás.

3. Nagy LCD kijelző áttekinthető kezelőszervekkel és többnyelvű menüvel a hasznos információk követéséhez.

4. A szennyvíztartály nagy nyílása teljes hozzáférést és rálátást biztosít, egyszerűbb a napi karbantartás.

5. Hatékony szívófej és gyári Linatex® gumilapok a kiváló vízfelszedésért.

6. Szerszám nélküli kefe-/padcsere: a kezelőpultról fel- és lepattintható, egyszerűbb karbantartás.

7. Sárga érintési pontok: egyszerűbb betanítás és napi megelőző karbantartás.

8. Beépített töltő a rugalmas töltésért.



T291 műszaki adatai

JELLEMZŐ	PADMEGHAJTÁSOS	ÖNJÁRÓ	ÖNJÁRÓ	ÖNJÁRÓ
Munkaszélesség	550mm		600 mm	700 mm
Elméleti max. teljesítmény (óránként)	1967 m²/óra	2468 m²/óra	2697 m²/óra	3142 m²/óra
Becsült területteljesítmény (óránként)*	1246 m²/óra	1564 m²/óra	1724 m²/óra	2035 m²/óra
Súrolási sebesség	3 km/h		4,5 km/h	
Súrolófej emelése/süllyesztése	kézi, lábpedállal			elektromos, aktuátorral
Kefe-/padfordulatszám	150 ford/perc		200 ford/perc	
Kefe-/padnyomás	19 kg		29 kg	35,4 kg
Tisztavíztartály	50 l			
Szennyvíztartály	50 l			
Üzemidő (max. óra)**	2,5		3,5	
Akkumulátorfeszültség	24V (2x12)			
Méretek (H x Sz x M)	1327 x 563 x 1033 mm		1297 x 653 x 1033	1297 x 735 x 1033
Szívófej szélessége	772 mm			940 mm
Tömeg (a legnehezebb akkumulátorral)	150 kg	178 kg	183 kg	187 kg
Zajszint (a kezelő fülénél)***	56 dB			
Vegyszeradagolás	Alapfelszereltség ec-H2O NanoClean® technológiával			

*A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. * A becsült területteljesítmény a 2004-es ISSA takarítási időnormák kézikönyvének gyakorlati sebesség- és ürítési/töltési időnormáin alapul. ** Az üzemidők folyamatos súrolásra vonatkoznak. *** Zajszint az ISO 11201 szerint, az American Association of Cleaning Equipment Manufacturers és az OSHA ajánlása alapján.*

T291 lítium-ion műszaki adatai

JELLEMZŐ	PADMEGHAJTÁSOS		ÖNJÁRÓ	
Munkaszélesség	550 mm			
Elméleti max. teljesítmény (óránként)	1967 m²/óra		2468 m²/óra	
Becsült területteljesítmény (óránként)*	1246 m²/óra		1564 m²/óra	
Súrolási sebesség	3,5 km/h		4,5 km/h	
Súrolófej emelése/süllyesztése	kézi, lábpedállal			
Kefe-/padfordulatszám	150 ford/perc			
Kefe-/padnyomás	19 kg			
Tisztavíztartály	50 l			
Szennyvíztartály	50 l			
Akkumulátor típusa Töltő típusa	50 Ah lítium-ion Külső töltő	90 Ah lítium-ion Beépített töltő	50 Ah lítium-ion Külső töltő	90 Ah lítium-ion Beépített töltő
Töltési idő (max. óra)**	2h	7h	2h	7h
Üzemidő (max. óra)**	1h45	3h	1h30	2h30
Akkumulátorfeszültség	27,8			
Méretek – H x Sz x M	1327 x 563 x 1033 mm			
Szívófej szélessége	772 mm			
Tömeg (a legnehezebb akkumulátorral)	169		177	
Zajszint (a kezelő fülénél)***	56 dB			
Vegyszeradagolás	Alapfelszereltség ec-H2O NanoClean® technológiával			

*A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. * A becsült területteljesítmény a 2004-es ISSA takarítási időnormák kézikönyvének gyakorlati sebesség- és ürítési/töltési időnormáin alapul. ** Az üzemidők folyamatos súrolásra vonatkoznak. *** Zajszint az ISO 11201 szerint, az American Association of Cleaning Equipment Manufacturers és az OSHA ajánlása alapján.*

Bemutatóért vagy további információért hívja a +36 23 880 860 számot, vagy írjon: info@tenrom.hu

©2025 A Tennant Company logó és az „®" jellel jelölt egyéb védjegyek a Tennant Company Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei. A Tennant Company termékeit a Tennant Company leányvállalatai és forgalmazói értékesítik és szervizelik. Minden jog fenntartva.

Tennant Magyarország
tenrom.hu