Mesterséges intelligenciával (AI) készült magyar fordítás a Tennant hivatalos angol nyelvű prospektusából. Eltérés esetén az angol eredeti az irányadó.

T581 mikro vezetőüléses súroló-szárítógép

Fordulékonyság kompakt ráülős gépben

A csendes működés, az egyértelmű kezelőszervek és a kompakt kialakítás egyszerű kezelést és bármikori takarítást tesz lehetővé. A T581 ideális nagy terek tisztítására üzletekben, kórházakban és iskolákban.



elérhető technológiák

Chem-Dose vegyszeradagoló rendszer



Fordulékony és termelékeny
Kompakt kialakítása a legtöbb zsúfolt helyre befér, és gyorsan eljut a létesítmény sok pontjára, így többet takaríthat.



Egyszerű kezelés
Könnyű indítás és gyors betanítás: egyetlen gombnyomásra egyszerre süllyed le a súrolófej és a szívófej.



Sokoldalú tisztítás Chem-Dose rendszerrel
A beépített vegyszeradagoló egyenletesebb tisztítást és alacsonyabb takarítási költséget biztosít.

A T581 belülről

1. A vízhozam és más funkciók könnyen állíthatók az egyértelmű kezelőpulton.

2. Többfokozatú szívómotor az erős vízfelszedésért.

3. Gyors, tiszta tartály-leeresztés nagy, szorítós szennyvíz-leeresztő tömlővel.

4. Nagy tisztavíztartály szintjelzővel és leeresztőtömlővel.

5. Egyenletes víz-felszedés tartós, V alakú szívófejjel és gyári Linatex® gumilapokkal.

6. Egyszerű, szerszám nélküli, érintésmentes kefecsere.



T581 műszaki adatai

	MŰSZAKI ADAT	
JELLEMZŐ	ÖNJÁRÓ	ÖNJÁRÓ
Munkaszélesség	550 mm	700 mm
Elméleti max. teljesítmény (óránként)	3289 m^2/óra	4177 m^2/óra
Becsült területteljesítmény (óránként)*	2038 m^2/óra	2645 m^2/óra
Súrolási sebesség	6,0 km/h	
Súrolófej és szívófej emelése/süllyesztése	független aktuátorokkal	
Kefe-/padfordulatszám	150 ford/perc	220 ford/perc
Kefe-/padnyomás	22 kg	10–50 kg
Tisztavíztartály	78,5 l	
Szennyvíztartály	80 l	
Üzemidő (max. óra)**	2,3	4,5
Akkumulátorfeszültség	24V (2 x 12)	24V (4 x 6)
Méretek (H x Sz x M)	1310 x 673 x 1030 mm	1310 x 760 x 1030 mm
Szívófej szélessége	710 mm	924 mm
Tömeg (a legnehezebb akkumulátorral)	211 kg	283 kg
Külső fordulási sugár (faltól falig)	1851 mm	
Max. emelkedőszög	8%	16%
Zajszint (a kezelő fülénél)***	65 dB	
Chem-Dose tartály térfogata	3 l	

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**A becsült területteljesítmény a 2004-es ISSA takarítási időnormák kézikönyvének gyakorlati sebesség- és ürítési/töltési időnormáin alapul.*

***Az üzemidők folyamatos súrolásra vonatkoznak.*

****Zajszint az ISO 11201 szerint, az American Association of Cleaning Equipment Manufacturers és az OSHA ajánlása alapján.*

Bemutatóért vagy további információért
hívja a +36 23 880 860 számot, vagy írjon: info@tenrom.hu

TENNANT MAGYARORSZÁG KFT.
tenrom.hu

©2022 The Tennant Company.