Mesterséges intelligenciával (AI) készült magyar fordítás a Tennant hivatalos angol nyelvű prospektusából. Eltérés esetén az angol eredeti az irányadó.

T681 kis vezetőüléses súroló-szárítógép



Nagy termelékenység kis ráülős gépben

A kis méret, az egyértelmű kezelőszervek és a nagy kijelző sokoldalú, kiváló teljesítményű és hatékony tisztítást tesz lehetővé. A T681 ideális nagy terek tisztítására üzletekben, kórházakban és iskolákban.



Fordulékony és termelékeny
Kompakt kialakításával a létesítmény sok pontjára eljut, a széles súrolófej és a nagy tisztavíztartály pedig maximális termelékenységet biztosít.



Egyszerű kezelés
Könnyű indítás és gyors betanítás egygombos tisztítással és állítható beállításokkal, a nagy, áttekinthető kezelőpulton.



Chem-Dose rendszer
Az alapfelszereltségű beépített vegyszeradagoló egyenletesebb tisztítást és alacsonyabb takarítási költséget biztosít.

A T681 belülről

1. Több tisztítási funkció könnyen állítható az egyértelmű kezelőpulton.

2. Nagy teljesítményű, 3 fokozatú szívómotor a hatékonyabb vízfelszedésért.

3. A létesítmény több pontjára eljut: az erős első hajtómotor kiváló emelkedőképességet biztosít.

4. Rövidebb karbantartási idő: a levehető panelek mögött könnyen elérhetők a szervizpontok.

5. Egyenletes víz- felszedés tartós, V alakú szívófejjel és gyári Linatex® gumilapokkal.

6. Egyszerű, szerszám nélküli kefecsere.



T681 műszaki adatai

	MŰSZAKI ADAT		
JELLEMZŐ	Tárcsás	Tárcsás	Hengerkefés
Munkaszélesség	700 mm	850 mm	700 mm
Elméleti max. teljesítmény (óránként)	4192 m^2/óra	5073 m^2/óra	4192 m^2/óra
Becsült területteljesítmény (óránként)*	2574 m^2/óra	3157 m^2/óra	2574 m^2/óra
Súrolási sebesség	6,0 km/h		
Súrolófej és szívófej emelése/süllyesztése	Független aktuátorokkal		
Kefe-/padfordulatszám	200 ford/perc		880 ford/perc
Kefe-/padnyomás	10–50 kg		6–23,5 kg
Tisztavíztartály	100 l		
Szennyvíztartály	110 l		
Üzemidő (max. óra)**	3,5		
Akkumulátorfeszültség	24V (4 x 6V)	24V (4 x 6V)	24V (4 x 6V)
Méretek (H x Sz x M)	1504 x 759 x 1200 mm	1504 x 909 x 1200 mm	1504 x 830 x 1200 mm
Szívófej szélessége	940 mm	1089 mm	1089 mm
Tömeg (a legnehezebb akkumulátorral)	336 kg	353 kg	339 kg
Külső fordulási sugár (faltól falig)	1960 mm		
Max. emelkedőszög	16%		
Zajszint (a kezelő fülénél)***	75 dB		
Chem-Dose tartály térfogata	5 l		

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**A becsült területteljesítmény a 2004-es ISSA takarítási időnormák kézikönyvének gyakorlati sebesség- és ürítési/töltési időnormáin alapul.*

***Az üzemidők folyamatos súrolásra vonatkoznak.*

****Zajszint az ISO 11201 szerint, az American Association of Cleaning Equipment Manufacturers és az OSHA ajánlása alapján.*

Bemutatóért vagy további információért
hívja a +36 23 880 860 számot, vagy írjon: info@tenrom.hu

TENNANT MAGYARORSZÁG KFT.
tenrom.hu

©2021 The Tennant Company.