Mesterséges intelligenciával (AI) készült magyar fordítás a Tennant hivatalos angol nyelvű prospektusából. Eltérés esetén az angol eredeti az irányadó.

T981 vezetőüléses súroló-szárítógép



Fordulékony és termelékeny

A T981 hatékonyan súrolja és szárítja a nagy, enyhén vagy közepesen szennyezett, foltos kemény padlófelületeket. Egyértelmű kezelőszervei révén könnyen kezelhető és karbantartható. Ideális sima padlók tisztítására kereskedelemben, logisztikában és könnyűiparban.



Nagyobb termelékenység
A kis fordulási sugárral a legzsúfoltabb helyekre is befér, a savas akkumulátorokkal pedig akár 5 órás műszakokban takaríthat.



Egyszerű kezelés
Könnyű indítás és gyors betanítás: egyetlen gombnyomásra egyszerre süllyed le a súrolófej és a szívófej.



Az Önnek megfelelő megoldás
Választhat 80 vagy 90 cm-es tárcsás, illetve 75 cm-es hengerkefés súrolófejet, hogy a T981 illeszkedjen a feladathoz.

A T981 belülről

1. A vízhozam és más funkciók könnyen állíthatók az egyértelmű kezelőpulton.

2. Többfokozatú szívómotor az erős vízfelszedésért.

3. Gyors, tiszta tartály-leeresztés nagy, szorítós szennyvíz-leeresztő tömlővel.

4. Nagy tisztavíztartály szintjelzővel és leeresztőtömlővel.

5. Egyenletes víz-felszedés tartós, parabolikus szívófejjel és gyári Linatex® gumilapokkal.

6. Egyszerű, szerszám nélküli, érintésmentes kefecsere.



T981 műszaki adatai

	MŰSZAKI ADAT		
JELLEMZŐ	Tárcsás	Tárcsás	Hengerkefés
Munkaszélesség	80 cm	90 cm	75 cm
Elméleti max. teljesítmény	4800 m²/óra	5300 m²/óra	4300 m²/óra
Becsült területteljesítmény*	3570 m²/óra	3950 m²/óra	3100 m²/óra
Súrolási sebesség	5,75 km/h		
Súrolófej és szívófej emelése/süllyesztése	független aktuátorokkal		
Kefefordulatszám	200 ford/perc		1000 ford/perc
Kefenyomás	90 kg	100 kg	50 kg
Tisztavíztartály	125 l		
Szennyvíztartály	135 l		
Üzemidő (max. óra) (320 Ah savas akkumulátor)**	5,5		
Akkumulátorfeszültség	36V 1x 36V or 6 x 6V		
Méretek (H x Sz x M)	1720 x 1010 x 1360 mm	1720 x 1100 x 1360 mm	1810 x 1050 x 1360 mm
Szívófej szélessége	1010 mm	1100 mm	1010 mm
Tömeg (a legnehezebb akkumulátorral)	705 kg	707 kg	715 kg
Külső fordulási sugár (faltól falig)	2270 mm	2310 mm	2430 mm
Max. emelkedőszög	16%		
Zajszint (a kezelő fülénél)***	72 dB		

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

** A becsült területteljesítmény a 2004-es ISSA takarítási időnormák kézikönyvének gyakorlati sebesség- és ürítési/töltési időnormáin alapul.*

*** Az üzemidők folyamatos súrolásra vonatkoznak.*

**** Zajszint az ISO 11201 szerint, az American Association of Cleaning Equipment Manufacturers és az OSHA ajánlása alapján.*

Bemutatóért vagy további információért
hívja a +36 23 880 860 számot, vagy írjon: info@tenrom.hu

TENNANT MAGYARORSZÁG KFT.
tenrom.hu

©2021 The Tennant Company.