


# T191

## Kleine handgeführte Scheuersaugmaschine

**Schwer erreichbare Bereiche einfach erreichen**
Die T191 ist eine kleine, manövrierfähige und zuverlässige Scheuersaugmaschine, die eine effektive Reinigung mit anwenderfreundlichen Bedienelementen ermöglicht. Großes Tank-Fassungsvermögen in einer kleinen Maschine und robuste Komponenten ermöglichen eine hohe Produktivität. Die T191 eignet sich ideal zur Reinigung kleiner, schmaler Flächen in Einzelhandelsgeschäften, Cafeterias und Büros.

Sorgenfreier Betrieb und Wartung mit optionalen Lithium-Ionen-Batterien.



**Benutzerfreundlich**
Dank der geringen Größe, des ergonomischen Griffs und des wendigen Designs lassen sich enge und schwer zugängliche Stellen leicht reinigen.



**Produktivität in einer kleinen Ausführung**
Erzielen Sie eine höhere Reinigungsproduktivität im Vergleich zu kompakten Maschinen, mit einem großen Tank-Fassungsvermögen und einer breiten Reinigungsbahn.




**Kompakte Lagerung**
Leicht zu verstauen mit geringer Stellfläche und einem Griff, der sich leicht herunterklappen lässt.

# Innenraum der **T191**

1. **Ermüdungsfreies Arbeiten** durch einen verstellbaren und komfortablen Griff für eine einfache Bedienung der Maschine.
2. **3-stufiger Saugmotor** für hohe Leistung bei der Wasseraufnahme.
3. **Leicht abnehmbarer Schmutzwassertank** zur schnellen Reinigung und Batteriezugang.
4. **Hohe Reinigungsproduktivität** mit großen Tankkapazitäten und langen Betriebszeiten.
5. **Hervorragende Trocknung und gleichmäßige Wasseraufnahme** durch die parabolische Form und Position der Abstreifleiste.
6. **Vereinfachen Sie die Bedienereinführung** durch präventive tägliche Wartungen mit gelben Wartungspunkten.




# **T191 –** Technische Daten

| FUNKTION | BÜRSTENVORTRIEB | NETZKABELBETRIEB |
|---|---|---|
| Arbeitsbreite | 455 mm | |
| Produktivität (pro Stunde) theoretisches Max. | 1.631 $m^2$/h | |
| Geschätzte Flächenleistung (pro Stunde)* | 1.187 $m^2$/h | |
| Schrubbgeschwindigkeit | 3,5 km/h | |
| Drehzahl Polierteller | 140 U/min | |
| Polierteller-Anpressdruck | 21 kg | |
| Fassungsvermögen des Frischwassertanks | 28 l | |
| Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks | 30 l | |
| Batterielaufzeit – max. Laufzeit in Std.** | 2,5 | - |
| Batteriespannung | 24 V (2 x 12) | - |
| Abmessungen – L x B x H (Griff in aufrechter Position) | 960 x 550 x 1220 mm | |
| Abmessungen – L x B x H (Aufbewahrungsposition mit heruntergeklapptem Griff) | 960 x 550 x 718 mm | |
| Breite der Abziehleiste | 550 mm | |
| Gewicht (mit schwerster Batterie) | 93 kg | 48 kg |
| Geräuschpegel (am Ohr des Bedieners)*** | 69 db | 80 dB |

*Änderungen der technischen Daten vorbehalten.*
** Die geschätzte Flächenleistung wurde anhand der Praxisgeschwindigkeiten und des Füllzyklus-Standards aus dem ISSA Cleaning Times-Handbuch von 2004 errechnet.*
*** Laufzeiten basieren auf kontinuierlichen Schrubbzeiten.*
**** Lärmpegel (ISO 11201) laut Empfehlung der American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) und OSHA*

# **T191** Lithium-Ionen Technische Daten

| EIGENSCHAFT | BÜRSTENVORTRIEB | |
|---|---|---|
| Arbeitsbreite | 455 mm | |
| Produktivität (pro Stunde) theoretisches Max. | 1.631 $m^2$/h | |
| Geschätzte Flächenleistung (pro Stunde)* | 1.187 $m^2$/h | |
| Schrubbgeschwindigkeit | 3,5 km/h | |
| Drehzahl Polierteller | 140 U/min | |
| Polierteller-Anpressdruck | 21 kg | |
| Fassungsvermögen des Frischwassertanks | 28 l | |
| Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks | 30 l | |
| Batterietyp | 50 Ah Lithium-Ionen | |
| Typ des Ladegeräts | Externes Ladegerät | Integriertes Ladegerät |
| Ladezeit des Akkus – max. Ladezeit Std.** | 2 Std. 30 Min. | 5 Std. 30 Min. |
| Batterielaufzeit – max. Laufzeit in Std.** | 1 Std. 30 Min. | 1 Std. 30 Min. |
| Batteriespannung | 27,8 V | |
| Abmessungen – L x B x H (Griff in aufrechter Position) | 960 x 550 x 1220 mm | |
| Abmessungen – L x B x H (Aufbewahrungsposition mit heruntergeklapptem Griff) | 960 x 550 x 718 mm | |
| Breite der Abziehleiste | 550 mm | |
| Gewicht (mit schwerster Batterie) | 66 kg | |
| Geräuschpegel (am Ohr des Bedieners)*** | 69 db | |
| Dosierung des Reinigungsmittels | Option nicht verfügbar | |

*Änderungen der technischen Daten vorbehalten.*
** Die geschätzte Flächenleistung wurde anhand der Praxisgeschwindigkeiten und des Füllzyklus-Standards aus dem ISSA Cleaning Times-Handbuch von 2004 errechnet.*
*** Laufzeiten basieren auf kontinuierlichen Schrubbzeiten.*
**** Lärmpegel (ISO 11201) laut Empfehlung der American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) und OSHA*

Kontaktieren Sie uns telefonisch
unter **+49 (0) 2303 2580-0** oder per E-Mail über **de.info@tennantco.com**,
um eine Demonstration oder zusätzliche Informationen zu erhalten.



*©2025 Das Tennant Company-Logo und andere Handelsmarken, die mit dem Symbol „®" gekennzeichnet sind, sind eingetragene Handelsmarken von Tennant Company in den USA und/oder in anderen Ländern. Die Produkte der Tennant Company werden von Tochtergesellschaften der Tennant Company und Distributor*innen verkauft und betreut. Alle Rechte vorbehalten.*

**Tennant Europe**
tennant.de