
EINE SAUBERE, SICHERE UND GESÜNDERE WELT SCHAFFEN.



T20 Spezifikationen | Industrielle Aufsitz-Scheuersaugmaschine

SCHRUBBSYSTEM

Arbeitsbreite	
Schrubbwalzensystem	1.020 mm
Schrubbtellersystem	1.070 mm
Mit Seitenschrubbteller	1.370 mm
Mit Seitenbesen (nur Walzenausführung)	1.420 mm
Schrubbwalzensystem	
Walzendrehzahl	480 U/min
Durchmesser (2)	300 mm
Anpressdruck (bis zu)	177 kg
Schrubbtellersystem	
Bürstendrehzahl	230 U/min
Bürstendurchmesser (3)	360 mm
Bürstenanpressdruck (bis zu)	181 kg
Seitenschrubbaggregat	
Bürstendrehzahl	150 U/min
Durchmesser des Seitenschrubbtellers	410 mm
Durchmesser des Seitenbesens (Walzenausführung)	533 mm
Tanks	
Frischwassertank	303 l
Tankkapazität mit ES®	473 l
Aufnahmetank	360 l
Demisterkammer	57 l
Grobschmutzbehälter (Walzenversion)	
Volumenkapazität	31 l
Gewichtskapazität	50 kg
Sauggebläse	
Drehzahl	11.000 U/min
Wassersäule	890 mm

FAHRANTRIEB

Transportgeschwindigkeit vorwärts (bis zu)	12,9 km/h
Geschwindigkeit rückwärts (bis zu)	4,8 km/h
Motor – Flüssiggas (2,0 l)	50 PS | 37,3 kW
Motor – Diesel (1,5 l)	24,8 PS | 18.5 kW
Steigfähigkeit	
Transport mit Bruttogewicht	10,0 Grad / 18 %
In Betrieb (Reinigung)	8,0 Grad / 14 %
Bodenfreiheit (Transport)	80 mm
Vorderreifen (1), fest	18 x 5,5 Zoll | 460 x 140 mm
Hinterreifen (2), fest	16 x 3,5 Zoll | 410 x 90 mm

MASCHINENABMESSUNGEN

Länge	2.410 mm
Breite	
Rahmen	1.270 mm
Hintere Abstreifleiste	1.300 mm
Mit Seitenschrubbaggregat	1.473 mm
Höhe	1.473 mm
Höhe mit Fahrerschutzdach	2.120 mm
Gewicht	
Leer	1.497 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2.223 kg
Kleinster Wendekreis	2.790 mm

STANDARDFUNKTIONEN

1-Step™ Scheuerbetrieb auf Knopfdruck
Touch-n-Go™ im Lenkrad integriertes Modul
Im Lenkrad integrierte Hupe
Im Lenkrad integrierte Wasser-Abschaltung
Werkzeugloses Auswechseln der Abstreifleiste
Werkzeugloser Bürstenwechsel
Gelbe Wartungspunkte
Demisterkammer
Parabolische Dura-Track™-Abstreifleisten
Gedämpfte Rollen
Feuerlöscher
SmartRelease™ Abrisssystem für Abstreifleisten
Scheinwerfer und LED-Rückstrahler mit Rückfahralarm
Hoch verdichtete Duramer™-Hülle
MaxPro²™-Hydrauliktechnologie
Akustisches/visuelles Rückfahrtsignal (LED)
Seitenbesen – Kantenreinigung für Scheuern oder Kehren

OPTIONALE AUSRÜSTUNG

Pro-Panel™-Bedienelemente
ec-H2O™-Lösungssystem
ES® Extended-Scrub -System mit Reinigungsmittel-Dosierung
Feuerlöscher
Blinkende Warnleuchte
Fahrerschutzdach
Handabsaugschlauch (nasse Aufnahme)
Sicherheitsleuchte
Sprühschlauch – 5 m
HD-Abstreifleisten-Schutzkit
Abstreifleisten-Sprühschlauch
Stroboskopische Warnleuchte
Hochdruckreiniger (150 bar) mit (7,0 m) Schlauch
IRIS®-Lösung*
**Verfügbar in ausgewählten Regionen*

GARANTIE

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Tennant-Vertreter.

Eine komplette Auswahl der Original Bürsten und Teller von Tennant finden Sie im *T20 Parts and Consumables Reference Guide.*

©2016 The Tennant Company. Alle Rechte vorbehalten.
Tennant Company
701 North Lilac Drive, Minneapolis, MN 55422 USA
+1.800.553.8033 | www.tennantco.com | info@tennantco.com