X16 SWEEP
TECHNISCHE DATEN

AUTONOME KEHRSAUGMASCHINE

Betriebssystem	BrainOS®
Kehrbreite	116 cm
Geschätzte Reinigungsfläche	9.777 m^2/Std. (manueller Modus) 4.621 m^2/Std. (autonomer Modus)
Bürstendrehzahl	600 U/min
Anpressdruck der Bürste	Variabel
Fassungsvermögen des Behälters	150 L
Behälter-Tragkraft	158 kg
Entleerungshöhe des Behälter	157 cm
Reichweite beim Entleeren des Behälter	74 cm
Akku	Lithium-Ionen, 36 V, 320 Ah
Autonome Kehrzeit mit einer Akkuladung	>6 Stunden im Eco-Modus
Ladegerätetyp	Integriert/X16 CHRG/Schnellladegerät
Ladegerät- Spezifikationen	Bordladegerät & Ladestation: 1200 W Ausgangsleistung, 100–240 VAC Eingangsspannung Schnellladegerät (extern): 3200 W Ausgangsleistung, 200–240 VAC Eingangsspannung
Systemspannung	36 V
Standard-Schallpegel – am Ohr des Bedieners	Standard-Schallpegel – 73 dBA
Absaugventilator	0.6kW
Drehzahl des Saugventilators – Normaler Kehrmodus	12.000 U/min
Drehzahl des Saugventilators – Eco-Modus	10.000 U/min
Minimale Gangbreite	144 cm
Minimale Gangeinfahrt (90°)	198 cm
Wendekreis	274 cm
Maschinenhöhe	165 cm
Maschinenlänge	200 cm
Maschinenbreite	139 cm
Wandabstand im autonomen Modus	<2 in Abstand der Bürsten zur Wand
Gewicht	816 kg

X16 LADESTATION

Höhe	106 cm
Breite	43 cm
Tiefe	50 cm
Befestigungsschlitze 1 (Bolzenabstand Mitte zu Mitte)	30 cm
Befestigungsschlitze 2 (Ständerabstand Mitte-Mitte)	40 cm
Mindestbreite des Ladestationsbereichs	533 cm
Mindestlänge des Ladestationsbereichs	406 cm
Mindesthöhe des Ladestationsbereichs	167 cm

Eine vollständige Auswahl an Original-Ersatzteilen und -Bürsten von Tennant finden Sie im X16 SWEEP-Handbuch für Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien

Rev 10/2026
© 2026 Tennant Company. Alle Rechte vorbehalten. Tennant, das Tennant-Logo sowie alle genannten Marken und Logos sind Eigentum der Tennant Company und/oder ihrer verbundenen Unternehmen oder Tochtergesellschaften. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

TENNANT GmbH & Co. KG
+49(0)2303 2580-0 | tennantco.com/de_de
de.info@tennantco.com